



First Step™

FLOOR SEALER



ПОЛУПРОЧНЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ВОСК ДЛЯ ПОЛОВ

Полупостоянный грунтовочный воск для полов с высокой проходимостью,
подходит для старых и пористых покрытий.

ПОВЕРХНОСТИ



**виниловые
покрытия**

Заполняет поры поверхности пола
Повышенное содержание частиц акрилового полимера

Устойчивость к чистящим средствам

Моющие средства не повреждают слой воска

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесите **тонкий слой грунтовочного воска** на чистый и сухой пол с помощью синтетического мopa. Дайте поверхности полностью высохнуть **перед нанесением следующего слоя и перед полировкой.**

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта.

Код	401FS	401 MPE
Объем	10 л	4 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание: полимерная эмульсия

Внешний вид: молочно-белый

Вязкость (Brookfield, при 20°C): <5 сП

Расход: первый слой 37 м²/л, последующие
слои 61–74 м²/л

Время высыхания: около 30 минут

Износостойкость: полупостоянная (ASTM
D1792-06)

Летучие органические соединения (VOC):
1,91%

Нелетучие твёрдые вещества: 18%

pH: 8,5

Запах: лёгкий акриловый

Срок хранения: 1 год

Плотность: 1,03 кг/л при 20°C

Устойчивость к чистящим средствам:
отличная

Морозостойкость: выдерживает 3 цикла
замораживания/оттаивания