



FloorMatte — это светопоглощающий напольный воск, специально разработанный для обеспечения долговечного матового покрытия. Поскольку он не отражает свет, особенно подходит для использования в больницах и домах престарелых.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Поверхность пола, с которой удаляли предыдущий воск, перед повторным нанесением необходимо **нейтрализовать, промыть и дать полностью высохнуть**. С помощью чистого синтетического мопа нанесите на поверхность **2–3 тонких слоя воска**. Перед нанесением следующего слоя дайте полу полностью высохнуть.
2. На глубоко очищенный пол дайте поверхности полностью высохнуть, затем с помощью чистого синтетического мопа нанесите **2–3 тонких слоя воска**. Перед нанесением следующего слоя дайте полу полностью высохнуть.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Код.: 114 L5

Объем: 5 л

В упаковке: 2 x 5 литров

ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА



VCT
(виниловая композитная
плитка)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание: полимерная эмульсия

Внешний вид: молочно-белый

Степень блеска (ASTM D1455-87 (2008)): <35

Вязкость (Brookfield): <10 сентипуаз

Расход: 61–74 м²/л

Время высыхания: около 30 минут

Удаляемость (ASTM D1792-06): хорошая

Летучие органические соединения (VOC, 40 CFR Part 59 Subpart C): 5,22%

Нелетучие твердые частицы (ASTM D2834-95 (2008)): 16%

Запах: приятный

Антискользящие свойства (ASTM D2047-11): соответствует требованиям

Срок хранения (ASTM D1791-93 (2008)): 1 год

Плотность (ASTM D1475-98 (2008)): 1,02 кг/л

Устойчивость к моющим средствам (ASTM D3207-92 (2008)): отличная

Замораживание/оттаивание (ASTM D3209-93 (2008)): проходит 3 цикла