



Eclipse™

HARD FLOOR SEALER



ГРУНТОВЫЙ ВОСК ДЛЯ ТВЁРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Идеально подходит для бетона, терраццо, мрамора и других аналогичных твёрдых поверхностей. Также подходит для VCT, виниловых и других эластичных напольных покрытий.


ПОВЕРХНОСТИ



Винил



Бетон



Мрамор



Натуральный камень



Терраццо

- ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ
- ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ
- СТОЙКИЙ К РАСТРЕСКИВАНИЮ И ОТСЛАИВАНИЮ
- СЛАБЫЙ ЗАПАХ
- ПРОЗРАЧНЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесите тонкий слой грунтового воска с помощью синтетического мопа на чистую и сухую поверхность пола. Перед нанесением следующего слоя дайте полу полностью высохнуть.

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание: полимерная эмульсия

Внешний вид: молочно-белый

Вязкость (Brookfield @ 20°C): <10 сентипуаз

Расход:

- первый слой — 37 м²/л
- последующие слои — 61–74 м²/л

Время высыхания: около 30 минут

Износостойкость (ASTM D1792-06): высокая

Летучие органические соединения (VOC, 40 CFR Part 59 Subpart C): 0,04%

Нелетучие твёрдые частицы (ASTM D2834-95 (2008)): 22%

pH (ASTM E70-07): 9,3

Запах: лёгкий акриловый

Срок хранения (ASTM D1791-93 (2008)): 1 год

Противоскользящие свойства (ULTM410): UL в процессе подтверждения

Плотность (ASTM D1475-98 (2008)): 1,02 кг/л @ 20°C

Устойчивость к моющим средствам (ASTM D3207-92 (2008)): отличная

Замораживание/оттаивание (ASTM D3209-93 (2008)): проходит 3 цикла

Код	401FS	403 MPE
Объем	10 л	4 л