

First Step™

FLOOR SEALER



ALUSVAHA

Poolpüsiv põranda alusvaha suure käimiskoormusega, vanadele ja poorsetele põrandatele.

TÄIDAB PÕRANDAPINDADE POORID

Akrüülpolümeeri osakeste suurendatud osakaal

PESUAINEKINDEL

Puhastusvahendid ei kahjusta vahakihti

KASUTUSJUHEND

Kanda sünteetilise mopi abil õhuke kiht alusvaha puhtale ja kuivale põrandpinnale. Lasta põrandal enne järgneva kihiga katmist ning enne poleerimist põhjalikult kuivada.

Enne kasutamist tutvuda toote ohutuskaardiga.

Toote nr	401FS	401 MPE
Maht	10 L	4 L

TEHNILISED ANDMED

Kirjeldus	Polümeeremulsioon
Välimus	Piimjasvalge
Viskoossus (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<5 sentipuaasi
Katvus	Esimene kiht 37 m ² /L Järgmine kiht 61-74 m ² /L
Kuivamisaeg	Umbes 30 minutit
Kulumiskindlus ASTM D1792-06	Poolpüsiv
VOC 40 CFR Part 59 Subpart C	1,91%
Mittelenduvad tahked osakesed ASTM D2834-95 (2008)	18%
pH ASTM E70-07	8,5
Löhn	Kerge akrüüli lõhn
Säilivusaeg ASTM D1791-93 (2008)	1 aasta
Tihedus ASTM D1475-98 (2008)	1.03 kg/L @ 20°C
Vastupidavus puhastusvahenditele ASTM D3207-92 (2008)	Suurepärane
Külmumine/Sulamine ASTM D3209-93 (2008)	Läbib 3 tsükli

