



FloorMatte on valgust neelav põrandavaha, mis on spetsiaalselt loodud tagamaks kauakestev matt kate. Kuna see ei peegelda valgust, siis seetõttu sobib eriti hästi haiglatesse ja hooldekodudesse.

KASUTUSJUHEND

Enne kasutamist tutvuda toote ohutuskaardiga

1. Vahaeemalduse läbinud põrandapind tuleb enne uuesti vahatamist neutraliseerida, loputada ning lasta tal põhjalikult kuivada. Puhta sünteetilise mopi abil kanda pinnale 2-3 õhukest kihti vaha. Enne iga uue kihiga katmist lasta põrandal põhjalikult kuivada.
2. Süvapuhasstatud põrandal lasta põhjalikult kuivada ning seejärel kanda puhta sünteetilise mopi abil pinnale 2-3 õhukest kihti vaha. Enne iga uue kihiga katmist lasta põrandal põhjalikult kuivada.

TOOTEINFO

Toote nr.: 114 L5

Maht: 5 L

Pakendis: 2 x 5 Liitrit

PÕRANDAPINNAD



VCT
(vinüülkomposiitplaat)



TEHNILISED ANDMED

Kirjeldus	polümeeremulsioon
Välimus	piimjasvalge
Läikeaste ASTM D1455-87 (2008)	<35
Viskoossus (Brookfield)	<10 sentipuaasi
Katvus	61-74 m ² /L
Kuivamisaeg	umbes 30 minutit
Eemaldatavus ASTM D1792-06	hea
VOC 40 CFR Part 59 Subpart C	5,22%
Mittellenduvad tahked osakesed ASTM D2834-95 (2008)	16%
Lõhn	meeldiv
Libisemiskindlus ASTM D2047-11	vastab nõuetele
Säilivusaeg ASTM D1791-93 (2008)	1 aasta
Tihedus ASTM D1475-98 (2008)	1.02 kg/L
Vastupidavus puhastusvahenditele ASTM D3207-92 (2008)	suurepärase
Külmumine/Sulamine ASTM D3209-93 (2008)	läbib 3 tsüklit

