



Eclipse HD on vastupidav rasvaeemaldusvahend, mis puhastab ja eemaldab kiiresti ka kõige tõrksamad rasvad.

JUHISED

Enne kasutamist lugege läbi kõik juhised ja ohutuskaart (SDS).

ÜLDINE RASVAEEMALDUS

1. Rasvaeemaldusvahend segatakse veega vastavalt lahjendusele:
Kerge rasvaeemaldus – (16 ml 1 liitri vee kohta)
Keskmine rasvaeemaldus – (31 ml 1 liitri vee kohta)
Tugev rasvaeemaldus – (125 ml 1 liitri vee kohta)
Toiduainete töötlemise seadmete, pindade ja põrandapesumasinate väga tugev rasvaeemaldus – (250 ml 1 liitri vee kohta).
2. Kandke pinnale. Kokkupuuteaeg on 5 minutit.
3. Loputage puhta veega või pühkige puhta mopi või käsnaga.

PÕRANDA SÜGAVPUHASTUS

1. Rasvaeemaldusvahend segatakse veega vastavalt järgmisele lahjendusele:
Mõõdukas määrdumine – (31 ml 1 liitri vee kohta)
Tugev määrdumine – (125 ml 1 liitri vee kohta)
2. Kandke pinnale. Kokkupuuteaeg on 5 minutit.
3. Pärast sügavat küürimist ja loputamist laske põrandal enne uuesti katmist põhjalikult kuivada.

TOOTE INFO

Tootekood 396L5

Ruumala 5 liitrit

PINNAD



**KÕIK
PESTAVAD
PINNAD**

TEHNILISED

Kirjeldus Tööstusliku tugevusega rasvaeemaldusvahend

Välimus Tumelilla vedelik

Lõhn Sassafras

Ph 12-14
(ASTM D1792-06)

Leekpunkt > 70°
(ASTM D1792-06)

Viskoossus (dünaamiline) <10 mPa.S

Säilivusaeg 2a
ASTM D1791-93 (2008)

Tihedus +/- 1 064 3
ASTM D1475-13 (2008)

Külmutamine/Sulatamine 5 tsükli
ASTM D3209-93 (2008)

LOÜ 5,44%