

EnviroStar™

ALL PURPOSE NEUTRALIZER



Vahend, mis neutraliseerib aluselised pinnad; parandab vaha nakkumist põrandapinnaga.

PÕRANDAPINNAD



VINÜÜL



KÕVAD
PÕRANDAPINNAD

- EEMALDAB TALVISEL PERIOODIL
TEKKIVAD NAATRIUMKLORIIDI JÄÄGID

Kergelt happeline lahus

- VÄHENDAB PÕRANDA ALUSELISUST,
PARANDAB VAHA NAKKUMIST PINNAGA

- ÜHTLANE KATVUS

Pindaktiivne lisand

- KESKKONNASÕBRALIK

TEHNILISED ANDMED

Kirjeldus Universaalne neutraliseerija

Välimus Selge värvitu

Viskoossus (Brookfield) <10 sentipuaasi
@ 68°F (20°C)

VOC 0,08% (tarnimisel)
40 CFR Part 59 Subpart C <0,01% (1:10 lahjendamisel)
<0,01% (1:64 lahjendamisel)

pH 2,2 (tarnimisel)
ASTM E70-07

Lõhn Pole lisatud

Säilivusaeg 2 aastat
ASTM D1791-93 (2008)

Tihedus 1,05 kg/L @ 20°C
ASTM D1475-98 (2008)

KASUTUSJUHEND

Toode lahjendada veega vahekorras 1:10 ning seejärel kanda pinnale mopi või põrandapesumasina abil. Lasta mõjuda 10 minutit, seejärel loputada puhta veega ning lasta kuivada.

Enne kasutamist tutvuda toote ohutuskaardiga.

Toote nr 338L5

Maht 5L

CARB
Compliant

